

RS / RSX / AVR シリーズ 排気スロットレバルブ サイズ及びフランジタイプ																
型式 RS / RSX	取付フランジ a)	弁形状	内径 mm	外形 mm	可変コンダクタンスb)		フランジ厚さ mm	全高 mm	フランジ 材質c)	軸 O ring d)	弁シール	弁分割	加熱仕様 e)	適合コントローラ	フランジ O ring規格	接ガス部材質
					最小 l/s	最大 l/s										
RS - 25N	KF-25	バタフライ	24	80	0.1	12	50	240	SS316L	Viton	N/A	1		コントローラ内蔵	KF25	SS316L,VITON,PTFE
RS - 40N	KF-40	バタフライ	35	80	0.2	32	50	240	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	コントローラ内蔵	KF40	SS316L,VITON,PTFE
RS - 50N	KF-50	バタフライ	50	80	0.3	100	50	240	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	コントローラ内蔵	KF50	SS316L,VITON,PTFE
RS - 63N	KF-63	バタフライ	70	120	0.5	250	50	290	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	コントローラ内蔵	KF63	SS316L,VITON,PTFE
RS - 80N	KF-80	バタフライ	80	120	0.7	300	70	300	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	コントローラ内蔵	KF80	SS316L,VITON,PTFE
RS - 80J	JIS3"	バタフライ	75	160	0.7	350	20	320	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	コントローラ内蔵	V100	SS316L,VITON,PTFE
RS - 100J	JIS4"	バタフライ	100	185	1.0	600	20	345	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	コントローラ内蔵	V120	SS316L,VITON,PTFE
RS - 150J	JIS6"	バタフライ	150	235	3.0	1800	20	400	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	コントローラ内蔵	V175	SS316L,VITON,PTFE
RS - 150W	JIS6"	ウイング	150	235	3.0	1700	30	400	SS316L	Viton	N/A	4		コントローラ内蔵	V175	SS316L,VITON,PTFE
RS - 200W	JIS8"	ウイング	200	300	3.0	3000	30	470	SS316L	Viton	N/A	6		コントローラ内蔵	V225	SS316L,VITON,PTFE
RS - 250W	JIS10"	ウイング	250	350	3.0	5000	30	520	SS316L	Viton	N/A	6		コントローラ内蔵	V275	SS316L,VITON,PTFE
RS - 300W	JIS12"	ウイング	300	400	3.0	7500	30	570	SS316L	Viton	N/A	6		コントローラ内蔵	V325	SS316L,VITON,PTFE
RS - 350W	JIS14"	ウイング	350	450	3.0	12000	30	620	SS316L	Viton	N/A	6		コントローラ内蔵	V380	SS316L,VITON,PTFE
RS - 70CF	2-3/4CF	バタフライ	35	70	0.2	50	40	240	SS316L	Viton	N/A	1		コントローラ内蔵	-	SS316L,VITON,PTFE
RS - 114CF	4"CF	バタフライ	60	115	0.3	200	40	280	SS316L	Viton	N/A	1		コントローラ内蔵	-	SS316L,VITON,PTFE
RS - 152CF	6"CF	バタフライ	95	152	1.0	500	40	320	SS316L	Viton	N/A	1		コントローラ内蔵	-	SS316L,VITON,PTFE
RS - 203CF	8"CF	バタフライ	150	203	3.0	1500	40	370	SS316L	Viton	N/A	1		コントローラ内蔵	-	SS316L,VITON,PTFE
RS - 40CN	KF-40	バタフライ	30	80	-	30	50	240	SS316L	Viton	Viton	1		コントローラ内蔵	KF40	SS316L,VITON,PTFE
RS - 50CN	KF-50	バタフライ	40	80	-	100	50	240	SS316L	Viton	Viton	1		コントローラ内蔵	KF50	SS316L,VITON,PTFE
RS - 80CJ	JIS3"	バタフライ	80	160	-	250	20	320	SS316L	Viton	Viton	1		コントローラ内蔵	V100	SS316L,VITON,PTFE
AVR			mm	mm	l/s	l/s	mm	mm								
AVR - 25N	KF-25	バタフライ	24	80	0.1	12	50	240	SS316L	Viton	N/A	1		AP20B/AP30C	KF25	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 40N	KF-40	バタフライ	35	80	0.3	32	50	240	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	AP20B/AP30C	KF40	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 50N	KF-50	バタフライ	50	80	0.3	100	50	240	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	AP20B/AP30C	KF50	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 63N	KF-63	バタフライ	70	120	0.5	250	50	290	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	AP20B/AP30C	KF63	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 80N	KF-80	バタフライ	80	120	0.7	300	70	300	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	AP20B/AP30C	KF80	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 80J	JIS3"	バタフライ	75	160	0.7	350	20	320	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	AP20B/AP30C	V100	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 100J	JIS4"	バタフライ	100	185	1.0	600	20	345	SS316L	Viton	N/A	1	オプション	AP20B/AP30C	V120	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 150J	JIS6"	バタフライ	150	235	3.0	1800	20	400	SS316L	Viton	N/A	1		AP20B/AP30C	V175	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 150W	JIS6"	ウイング	150	235	3.0	1700	30	400	SS316L	Viton	N/A	4		AP20B/AP30C	V175	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 200W	JIS8"	ウイング	200	300	3.0	3000	30	470	SS316L	Viton	N/A	4		AP20B/AP30C	V225	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 250W	JIS10"	ウイング	250	350	3.0	5000	30	520	SS316L	Viton	N/A	6		AP20B/AP30C	V275	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 300W	JIS12"	ウイング	300	400	3.0	7500	30	570	SS316L	Viton	N/A	6		AP20B/AP30C	V325	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 350W	JIS14"	ウイング	350	450	3.0	12000	30	620	SS316L	Viton	N/A	6		AP20B/AP30C	V380	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 70CF	2-3/4CF	バタフライ	35	70	0.2	50	40	240	SS316L	Viton	N/A	1		AP20B/AP30C	-	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 114CF	4"CF	バタフライ	60	115	0.3	200	40	280	SS316L	Viton	N/A	1		AP20B/AP30C	-	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 152CF	6"CF	バタフライ	95	152	1.0	500	40	320	SS316L	Viton	N/A	1		AP20B/AP30C	-	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 203CF	8"CF	バタフライ	150	203	3.0	1500	40	370	SS316L	Viton	N/A	1		AP20B/AP30C	-	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 40CN	KF-40	バタフライ	30	80	-	30	50	240	SS316L	Viton	Viton	1		AP20B/AP30C	KF40	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 50CN	KF-50	バタフライ	40	80	-	100	70	240	SS316L	Viton	Viton	1		AP20B/AP30C	KF50	SS316L,VITON,PTFE
AVR - 80CJ	JIS3"	バタフライ	80	160	-	250	20	320	SS316L	Viton	Viton	1		AP20B/AP30C	V100	SS316L,VITON,PTFE

note a) フランジはご希望に応じて可能な限り対応いたします

b) コンダクタンスは分子流量域の理論値です。参考値としてお使いください

c) フランジ材質及び弁の材質、表面処理などは別途対応いたします。

d) 軸シール用Oリングは、使用条件により各種対応いたします。

e) 加熱仕様は埋め込みヒーター式で約 180 ℃まで対応します。フランジには熱電対およびサーモスタット取付タップ穴がつきます。